

STANDARD MALE IG - Rychlospojka trn s vnitřním závitem Dn 7,2

Kód produktu: 30061

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Rychlospojky Ludecke DN 7,2 jsou nejrozšířenější a jsou určeny nejen pro stlačený vzduch (1100 l/min.). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES18NI	G 1/8"	35 bar	13	9 mm	31 mm	0,016 kg	1-10	ks	28,30 Kč	●
ES14NI	G 1/4"	35 bar	17	10 mm	33 mm	0,025 kg	1-10	ks	28,30 Kč	●
ES38NI	G 3/8"	35 bar	19	10 mm	33 mm	0,023 kg	1-10	ks	36,10 Kč	●
ES12NI	G 1/2"	35 bar	24	12 mm	35 mm	0,038 kg	1-10	ks	62,90 Kč	●
ES1415NI	M14x1,5	35 bar	17	11 mm	33 mm	0,025 kg	1-10	ks	43,00 Kč	●
ES1615NI	M16x1,5	35 bar	19	11 mm	33 mm	0,036 kg	1-10	ks	51,00 Kč	●
ES1815NI	M18x1,5	35 bar	22	12 mm	35 mm	0,043 kg	1-10	ks	59,00 Kč	●