

STANDARD MALE IG SS - Nerezová vsuvka Dn 7,2 s vnitřním závitem

Kód produktu: 31097

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton
- Maximální průtok: 1150 L/min
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2
- Vnější barva: stříbrná

Rychlospojka z nerezové oceli s vnitřním závitem 1.4305, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkované mají lepší úchop a nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESE14NI	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	17	33 mm	0,02 kg	ks	201,00 Kč	●
ESE38NI	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	19	33 mm	0,02 kg	ks	211,00 Kč	●
ESE12NI	7,2 mm	G 1/2	35 bar	24	35 mm	0,04 kg	ks	228,00 Kč	●