

STANDARD MALE SQ-N - Niklovaná mosaz vsuvka Dn 7,2 s maticí

Kód produktu: 53011



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR- Perbunan
- Maximální průtok: 1100 L/min
- Médium: Stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, DINE EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Univerzální rychlospojky pro vzduch

Velikost připojovací vsuvky 12 mm, délka vsuvky 20 mm. Převlečná matice je součástí výrobku, zajišťuje utažení nasazené PU nebo PA hadice. Utažení hadic je rychlé, bezpečné a beze spon - jde o typ PUSH-ON.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESN4SQ	4x6	7,2 mm	35 bar	-	34 mm	130	0,018 kg	1-5	ks	75,10 Kč	●
ESN6SQ	6x8	7,2 mm	35 bar	-	34 mm	130	0,019 kg	1-5	ks	78,90 Kč	●
ESN8SQ	8x10	7,2 mm	35 bar	17	43 mm	130	0,038 kg	1-5	ks	98,30 Kč	●
ESN9SQ	9x12	7,2 mm	35 bar	17	43 mm	130	0,036 kg	1-5	ks	103,10 Kč	●