

STANDARD MINI AG AB - Rychlospojky s vnějším G závitem a oboustranným ventilem Dn 5

Kód produktu: 30592



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 330 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM18AAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	17	2x	37 mm	ESM	0,027 kg	1-10	ks	169,20 Kč	●
ESM14AAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	2x	38 mm	ESM	0,036 kg	1-10	ks	138,60 Kč	●
ESM38AAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	2x	38 mm	ESM	0,043 kg	1-10	ks	156,40 Kč	●
ESM101AAB	5 mm	M10x1	35 bar	14	2x	39 mm	ESM	0,035 kg	1-10	ks	163,20 Kč	●
ESM121AAB	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	2x	39 mm	ESM	0,037 kg	1-10	ks	170,90 Kč	●
ESM141AAB	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	2x	39 mm	ESM	0,037 kg	1-10	ks	170,90 Kč	●
ESMN18AAB	5 mm	G 1/8"	35 bar	17	2x	37 mm	ESMN	0,027 kg	1-10	ks	188,00 Kč	●
ESMN14AAB	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	2x	38 mm	ESMN	0,036 kg	1-10	ks	175,70 Kč	●
ESMN38AAB	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	2x	38 mm	ESMN	0,046 kg	1-10	ks	197,20 Kč	●
ESMN101AAB	5 mm	M10x1	35 bar	14	2x	39 mm	ESMN	0,035 kg	1-10	ks	205,00 Kč	●