

STANDARD MINI AGN - Niklovaná rychlospojka DN 5 s vnějším závitem, čep 9 mm

Kód produktu: 32064



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovavá mosaz
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58 niklovaná. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Délka závitu	Šířka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMN18A	5 mm	G 1/8"	35 bar	14	ano	7 mm	17 mm	0,027 kg	1-10	ks	126,00 Kč	●
ESMN14A	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	ano	9 mm	17 mm	0,036 kg	1-10	ks	131,00 Kč	●
ESMN38A	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	ano	9 mm	17 mm	0,043 kg	1-10	ks	158,00 Kč	●
ESMN121A	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	ano	10 mm	17 mm	0,037 kg	1-10	ks	177,00 Kč	●
ESMN141A	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	ano	10 mm	17 mm	0,037 kg	1-10	ks	177,00 Kč	●