

# STANDARD MINI MALE IG - Ocelová vsuvka s vnitřním G závitem Dn 5

Kód produktu: 30075



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN   | Vnitřní závit | Provozní tlak | Celková délka | Hmotnost | Balení [M] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad       |
|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|----|-------------------|-------------|
| ESM14NIS      | 5 mm | G 1/4"        | 35 bar        | 26 mm         | 0,018 kg | 1-10       | ks | 31,20 Kč          | <div></div> |
| ESM18NIS      | 5 mm | G 1/8"        | 35 bar        | 25 mm         | 0,018 kg | 1-10       | ks | 29,80 Kč          | <div></div> |