

# STANDARD MINI TRN TQ - Push-On rychlospojka DN 5, čep 9 mm

Kód produktu: 32180



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 510 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN   | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Šestihran | Celková délka | Šířka | Hmotnost | Balení [Mj] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| ESM35TQ       | 5 mm | 3x5                   | 35 bar        | 14        | 42 mm         | 17 mm | 0,03 kg  | 1-10        | ks | 151,70 Kč         | ●     |
| ESM4TQ        | 5 mm | 4x6                   | 35 bar        | 14        | 42 mm         | 17 mm | 0,032 kg | 1-10        | ks | 151,70 Kč         | ●     |
| ESM6TQ        | 5 mm | 6x8                   | 35 bar        | 14        | 42 mm         | 17 mm | 0,044 kg | 1-10        | ks | 163,00 Kč         | ●     |
| ESMN4TQ       | 5 mm | 4x6                   | 35 bar        | 14        | 43 mm         | 16 mm | 0,018 kg | 1-10        | ks | 132,00 Kč         | ●     |
| ESMN6TQ       | 5 mm | 4x6                   | 35 bar        | 14        | 43 mm         | 16 mm | 0,034 kg | 1-10        | ks | 149,00 Kč         | ●     |