

STANDARD MINI TRN-AB - Rychlospojka s obustranným ventilem a hadicovým trnem Dn 5

Kód produktu: 30719



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Maximální průtok: 330 L/min
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavebnictví, řídicí technologii, chlazení rozvaděčů atd. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou spojit se standardními spojkami DN 5. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Délka trnu	Materiál	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4TAB	5 mm	4	35 bar	ANO	17 mm		0,027 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
ESM5TAB	5 mm	5	35 bar	ANO	17 mm		0,027 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
ESM6TAB	5 mm	6	35 bar	ANO	17 mm		0,027 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
ESM8TAB	5 mm	8	35 bar	ANO	17 mm		0,029 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
ESM9TAB	5 mm	9	35 bar	ANO	17 mm		0,029 kg	1-10	ks	142,00 Kč	●
ESMN9TAB	5 mm	9	35 bar	ANO	17 mm	Niklovaná mosaz	0,029 kg	1-10	ks	164,10 Kč	●