

STANDARD TQ PUSH-ON - Rychlospojka série Dn 7,2, čep 12 mm

Kód produktu: 31146



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES4TQ	7,2 mm	4x6	35 bar	44 mm	44	0,073 kg	1-10	ks	158,70 Kč	●
ES6TQ	7,2 mm	6x8	35 bar	44 mm	44	0,078 kg	1-10	ks	158,70 Kč	●
ES8TQ	7,2 mm	8x10	35 bar	48 mm	44	0,083 kg	1-10	ks	175,30 Kč	●
ES9TQ	7,2 mm	9x12	35 bar	48 mm	44	0,085 kg	1-10	ks	177,30 Kč	●