

# STANDARD TRN\*ESK - Dn 7,5 mosazná rychlospojka s trnem, čep 13 mm (Asie)

Kód produktu: 32352



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (Perbunan)
- Maximální průtok: 1375 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 7,5, čep vsuvky 13 mm
- Použití produktu: Jednocestné, jednoruční rychlospojky pro stlačený vzduch (Asijský trh)
- Zkrácená poznámka: Nitto Kohki - kompatibilita systému

Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 hladké - poniklované, používané hlavně v asijských zemích kompatibilní se systémem Nitto - Kohki, Parker/Rectus 13/03, DN 7,5 určené pro stlačený vzduch do 35 bar, čep spojek má průměr 13 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd.



## Varianty zboží

| Objednací kód | DN     | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Délka trnu | Hmotnost | Balení [Mj] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------|-----------------------|---------------|------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| ESK6T         | 7,5 mm | 6                     | 35 bar        | 25 mm      | 0,069 kg | 1-10        | ks | 167,50 Kč         | ●     |
| ESK8T         | 7,5 mm | 8                     | 35 bar        | 25 mm      | 0,073 kg | 1-10        | ks | 167,50 Kč         | ●     |
| ESK10T        | 7,5 mm | 10                    | 35 bar        | 25 mm      | 0,075 kg | 1-10        | ks | 167,50 Kč         | ●     |
| ESK13T        | 7,5 mm | 13                    | 35 bar        | 25 mm      | 0,08 kg  | 1-10        | ks | 167,50 Kč         | ●     |