


STANDARD WATER AG - Rychlospojky oboustranně uzavírací s vnějším závitem pro kapaliny

Kód produktu: 30610

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Voda a kapaliny
- Maximální průtok: 630 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Dvoucestné rychlospojky zabráňující úkapu média po rozpojení spoje

Univerzální rychlospojky Dn 7,2 v provedení z čisté mosazi MS 58 s velikostí trnu vsuvky 12 mm. Použití na stavbách, v řídicí technologii nebo při chlazení rozvaděčů atd. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Upozornění: Spojky mohou být spojovány s neuzavíratelnými vsuvkami DN 7.2 , ovšem uzavíratelné vsuvky nemohou být spojovány se standardními spojkami DN 7,2. Oboustranně uzavíratelné provedení zabráňuje úniku média při rozpojení spoje. Robustní, bezpečné a spolehlivé.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	O-kroužek	Šířka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES14AAB	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	ANO	22	--	27 mm	ks	133,50 Kč	●
ES38AAB	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	ANO	22	--	27 mm	ks	133,50 Kč	●
ES12AAB	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	ANO	24	--	27 mm	ks	151,30 Kč	●
ES12AABV	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	ANO	24	Viton	27 mm	ks	173,60 Kč	●
ES1615AAB	7,2 mm	M16x1,5	35 bar	ANO	22	--	27 mm	ks	178,50 Kč	●
ES1815AAB	7,2 mm	M18x1,5	35 bar	ANO	22	--	27 mm	ks	178,50 Kč	●