

STEPLESS EAR CLAMP-W1 - Deformační spona W1

Kód produktu: 31010

TIP



- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W1 - pozinkovaná ocel
- Použití produktu: Spony ouškové
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 144 hodin solný sprej (ASTM B-117).

Pružné svorky jsou velmi jednoduché na instalaci a jsou mnohem bezpečnější a kompaktnější než standardní šroub u šnekových spon. Velikost a rozsah každé svorky je uveden na vnitřní straně víka upínací sady a zároveň jsou také uvedeny samostatně na každé svorce. Tato svorka byla navržena pro použití v nízkotlakých a středotlakých aplikacích na montážních linkách díky rychlému a snadnému zajišťovacímu systému. Konstrukce zajišťovacího mechanismu znamená, že tato svorka může být použita v oblastech, které jsou obtížně přístupné. V tomto případě lze k připevnění spony použít ruční kleště. Další velmi důležitou charakteristikou této svorky je, že jakmile je namontována, je odolná proti neoprávněné manipulaci. Materiál: Ocel DX51D + AZ 150 (UNI EN 10215), Povrchová úprava: Šedobílá (Aluzink).



Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Určeno na hadici [mm]	Síla pásku	Šířka pásku	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
008/010-EAR-ST-W1	10	8,3-9,5 Nom. pr. 10,0	0,9 mm	7 mm	0,002 kg	1000	ks	2,10 Kč	●
010/013-EAR-ST-W1	13,3	10,8-12,8 Nom. pr. 13,3	0,9 mm	7 mm	0,002 kg	1000	ks	2,30 Kč	●
013/015-EAR-ST-W1	15,7	13,2-15,2 Nom. pr. 15,7	0,9 mm	7 mm	0,002 kg	1000	ks	2,70 Kč	●
014/017-EAR-ST-W1	17,5	14,3-17,0 Nom. pr. 17,5	0,9 mm	7 mm	0,004 kg	1000	ks	3,10 Kč	●
014/018-EAR-ST-W1	17,8	14,6-17,3 Nom. pr.17,8	0,9 mm	7 mm	0,004 kg	1000	ks	3,20 Kč	●
015/018-EAR-ST-W1	18,5	15,3-18,0 Nom. pr. 18,5	0,9 mm	7 mm	0,004 kg	1000	ks	3,40 Kč	●
017/020-EAR-ST-W1	20,5	17,3-20,0 Nom. pr. 20,5	0,9 mm	7 mm	0,004 kg	500	ks	3,50 Kč	●
026/029-EAR-ST-W1	29,5	26,3-29,0 Nom. pr. 29,5	0,9 mm	7 mm	0,005 kg	500	ks	4,20 Kč	●
028/031-EAR-ST-W1	31,6	28,4-,31,1 Nom. pr. 31,6	0,9 mm	7 mm	0,006 kg	500	ks	4,40 Kč	●

036/039-EAR-ST-W1	39,6	36,4-39,1 Nom. pr. 39,6	0,9 mm	7 mm	0,007 kg	500	ks	5,40 Kč	
037/040-EAR-ST-W1	40,5	37,3-40,0 Nom. pr. 40,5	0,9 mm	7 mm	0,007 kg	500	ks	5,40 Kč	
042/045-EAR-ST-W1	45,5	42,3-45,5 Nom. pr. 45,0	0,9 mm	7 mm	0,007 kg	200	ks	5,90 Kč	
043/047-EAR-ST-W1	47,0	43,8-46,5 Nom. pr. 47,0	0,9 mm	7 mm	0,008 kg	200	ks	5,90 Kč	
048/051-EAR-ST-W1	51,5	48,3-51,0 Nom. pr. 51,5	0,9 mm	7 mm	0,008 kg	200	ks	6,50 Kč	
049/052-EAR-ST-W1	52,5	49,3-52,0 Nom. pr. 52,5	0,9 mm	7 mm	0,008 kg	200	ks	6,70 Kč	
062/065-EAR-ST-W1	65,5	62,3-65,0 Nom. pr. 65,5	0,9 mm	7 mm	0,008 kg	200	ks	7,40 Kč	