

STORZ AL IG - Přípojka s vnitřním G závitem


Kód produktu: 30270

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univezální rychlospojka pro kapaliny

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. Pokud koncovky jsou vyrobeny netlakový litím, nemají žádný atest, je jejich tlak uveden 6/10 bar, kde 6 bar je tlak pro rázové aplikace, 10 bar (max.) je pracovní statický tlak. Pokud by tlak byl rázový nebo by byl překročen, hrozí zlomení zajišťovacích úchytů a koncovka by byla zničena. Pro bezpečné průmyslové aplikace jednoznačně doporučujeme objednávat 16 barové, tzv. kovaná těla.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Velikost [modul]	D.*	Provozní tlak	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D12IG/AL	G 1/2"	D-KA31	31 mm	6/10 bar	1	0,055 kg	ks	165,00 Kč	●
D34IG/AL-97	G 3/4"	D-KA31	31 mm	6/10 bar	1	0,065 kg	ks	93,00 Kč	●
D10IG/AL	G 1"	D-KA31	31 mm	6/10 bar	1	0,08 kg	ks	86,90 Kč	●
C10IG/AL	G 1"	C-KA66	66 mm	10 bar	1	0,185 kg	ks	149,10 Kč	●
C54IG/AL	G 1.1/4"	C-KA66	66 mm	16 bar	1	0,345 kg	ks	150,00 Kč	●
C32IG/AL	G 1.1/2"	C-KA66	66 mm	10 bar	1	0,35 kg	ks	150,00 Kč	●
C20IG/AL	G 2"	C-KA66	66 mm	6/10 bar	1	0,359 kg	ks	130,60 Kč	●
3854IG/AL-16BAR	G 1.1/4"	"38"-KA51	52 mm	16 bar	1	0,26 kg	ks	486,00 Kč	●
C25IG/AL-16BAR	G 2.1/2"	C-KA66	66 mm	16 bar	1	0,35 kg	ks	441,00 Kč	●
C25IG/AL	G 2.1/2"	C-KA66	66 mm	6/10 bar	1	0,35 kg	ks	266,00 Kč	●
6525IG/AL	G 2.1/2"	"65"-KA81	81 mm	6/10 bar	1	0,45 kg	ks	490,00 Kč	●
6520T/IG/AL	G 2"	"65"-KA81	81 mm	10 bar	1	0,4 kg	ks	486,00 Kč	●
6525IG/AL-16BAR	G 2.1/2"	"65"-KA81	81 mm	16 bar	1	0,38 kg	ks	486,00 Kč	●

B20IG/AL	G 2"	B-KA89	89 mm	16 bar	1	0,35 kg	ks	251,00 Kč	
B25IG/AL-16BAR	G 2.1/2"	B-KA89	89 mm	16 bar	1	0,3 kg	ks	406,00 Kč	
B25IG/AL-33	G 2.1/2"	B-KA89	89 mm	6/10 bar	1	0,3 kg	ks	190,00 Kč	
B30IG/AL	G 3"	B-KA89	89 mm	6/10 bar	1	0,45 kg	ks	244,00 Kč	
B30IG/AL-16BAR	G 3"	B-KA89	89 mm	16 bar	1	0,5 kg	ks	402,00 Kč	
9030IG/AL	G 3"	90-KA105	105 mm	16 bar	1	0,9 kg	ks	1 230,00 Kč	
100IG/AL	G 4"	110-KA115	115 mm	6/10 bar	1	0,94 kg	ks	1 160,00 Kč	
A40IG/AL	G 4"	A-KA133	133 mm	6/10 bar	1	1 kg	ks	435,00 Kč	
A40IG/AL-16BAR	G 4"	A-KA133	133 mm	16 bar	1	1 kg	ks	838,00 Kč	
125IG/AL	G 5"	"125"-KA125	148 mm	6/10 bar	1	1 kg	ks	2 035,00 Kč	
150IG/AL	G 6"	"150"-KA160	160 mm	6/10 bar	1	1,5 kg	ks	2 331,00 Kč	
200IG/AL	G 8"	"800"-KA220	160 mm	10 bar	1	2,3 kg	ks	11 872,00 Kč	