

STORZ AL ZÁSLEPKA - Záslepka spojek STORZ

Kód produktu: 30271

TIP

- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: Hliník
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univezální rychlospojka pro kapaliny
- Zkrácená poznámka: Řetízek je součástí výrobku



Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°.



Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Typ	D.*	Provozní tlak	DN	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DV/AL	D-KA31	D	K=31 mm	16 bar	25 mm	1	0,4 kg	ks	144,00 Kč	●
38V/AL	"38"-KA51	38	K=51 mm	16 bar	38 mm	1	0,45 kg	ks	494,00 Kč	●
65V/AL	"65"-KA81	65	K=51 mm	16 bar	63 mm	1	0,45 kg	ks	445,00 Kč	●
CV/AL	C-KA66	C	K=66 mm	16 bar	50 mm	1	0,3 kg	ks	166,00 Kč	●
BV/AL	B-KA89	B	K=89 mm	16 bar	75 mm	1	0,3 kg	ks	216,00 Kč	●
90V/AL-KA105	90-KA105		K=105 mm	16 bar	80 mm	1	0,3 kg	ks	1 462,00 Kč	●
100AV/AL	A100-KA115		K=115 mm	16 bar	100 mm	1	0,33 kg	ks	1 040,00 Kč	●
125V/AL	"125"-KA125	125 (výprodej)	K=148 mm	16 bar	127 mm	1	0,75 kg	ks	1 595,00 Kč	●
AV/AL	A-KA133	A	K=133 mm	16 bar	110 mm	1	0,5 kg	ks	399,00 Kč	●
150V/AL	"150"-KA160	150	160 mm	16 bar	150 mm	1	1,6 kg	ks	1 740,00 Kč	●