

STORZ SS AG - Nerezová přípojka vnější G závit 16 Bar

Kód produktu: 30274



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4581
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univerzální bajonetová rychlospojka pro kapaliny
- Zkrácená poznámka: Materiál: GX5CrNiMoNb19-11-2

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Velikost [modul]	Provozní tlak	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D10AG/SS	G 1"	D-KA31	16 bar		0,59 kg	1	ks	2 417,00 Kč	●
C32AG/SS	G 1.1/2"	C-KA66	16 bar		0,79 kg	1	ks	3 909,00 Kč	●
C20AG/SS	G 2"	C-KA66	16 bar		0,895 kg	1	ks	2 465,00 Kč	●
B30AG/SS	G 3"	B-KA89	16 bar		1,2 kg	1	ks	3 967,00 Kč	●
A40AG/SS	G 4"	A-KA133	16 bar	Výprodej	1,3 kg	1	ks	8 121,00 Kč	●