

STORZ SS IG - Nerezová přípojka vnitřní G závit, 16 Bar

Kód produktu: 30275

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4581
- Materiál těsnění: Viton, (Teflon u závitu)
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univerzální bajonetová rychlospojka pro kapaliny
- Zkrácená poznámka: Materiál: GX5CrNiMoNb19-11-2

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Velikost [modul]	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D12IG/SS-183	G 1/2"	D-KA31	16 bar	31 mm	0,26 kg	1	ks	3 901,00 Kč	●
D10IG/SS-183	G 1"	D-KA31	16 bar	31 mm	0,22 kg	1	ks	2 116,00 Kč	●
D10IG/SS	G 1"	D-KA31	16 bar	31 mm	0,305 kg	1	ks	1 691,20 Kč	●
C20IG/SS	G 2"	C-KA66	16 bar	66 mm	0,72 kg	1	ks	1 814,40 Kč	●
6525IG/SS	G 2.1/2"	65-KA81	16 bar	81 mm	1,1 kg	1	ks	2 960,00 Kč	●
B20IG/SS	G 2"	B-KA89	16 bar	89 mm	1,1 kg	1	ks	3 940,00 Kč	●
B25IG/SS	G 2.1/2"	B-KA89	16 bar	89 mm	1,4 kg	1	ks	2 753,00 Kč	●
B30IG/SS	G 3"	B-KA89	16 bar	89 mm	1,5 kg	1	ks	2 750,00 Kč	●
A40IG/SS	G 4"	A-KA133	16 bar	133 mm	3,6 kg	1	ks	7 120,00 Kč	●
125IG/SS	G 5"	125-KA148	16 bar	148 mm	6,5 kg	1	ks	14 692,70 Kč	●