

SUPER W1 - Spona s čelistí W1

Kód produktu: 30018

TIP



- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W1 - pozinkovaná ocel
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin Solný sprej (ASTM B- 117).
- Použití produktu: Čelistové spony
- Zkrácená poznámka: Patentováno po celém světě.

Čelistové hadicové spony jsou univerzálně použitelné pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic v celé rozměrové řadě. Vysokopevnostní matice z 8.8 oceli a T-šroub znamenají, že spona lze silně utáhnout pomocí mnoha různých druhů nástrojů, zatímco zkosené hrany chrání hadici před poškozením. Spona je ve svém prvku v zemědělských aplikacích, při těžbě odpadních vod, těžbě, dobývání nebo v jiných odvětvích, kde je vyžadována robustnost. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pás: Mírná ocel (F111), Šroub: Ocel Qst 36-3 (DIN 10.213) Čepy: Ocel (DIN 1.0333) Povrchová úprava: Stříbro-bílý Cr3 Pozinkované. U všech spon je možné objednat 1 ks, balení je pouze informativní.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Provozní tlak	Utahovací moment	Šířka pásku	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
017/019-GBS18-W1	17-19	48 bar	4,5	18 mm	0,027 kg	ks	15,60 Kč	●
020/022-GBS18-W1	20-22	48 bar	4,5	18 mm	0,027 kg	ks	16,00 Kč	●
023/025-GBS18-W1	23-25	45 bar	4,5	18 mm	0,028 kg	ks	16,50 Kč	●
026/028-GBS18-W1	26-28	45 bar	4,5	18 mm	0,029 kg	ks	17,00 Kč	●
029/031-GBS20-W1	29-31	42 bar	8	20 mm	0,05 kg	ks	21,00 Kč	●
030/033-GBS20-W1	30-33	42 bar	8	20 mm	0,05 kg	ks	29,00 Kč	●
032/035-GBS20-W1	32-35	42 bar	8	20 mm	0,05 kg	ks	22,60 Kč	●
036/039-GBS20-W1	36-39	40 bar	12	20 mm	0,053 kg	ks	23,60 Kč	●
040/043-GBS20-W1	40-43	40 bar	16	20 mm	0,055 kg	ks	24,00 Kč	●
042/046-GBS22-W1	42-46	40 bar	16	20 mm	0,075 kg	ks	33,00 Kč	●
044/047-GBS22-W1	44-47	40 bar	16	22 mm	0,095 kg	ks	31,00 Kč	●
044/047-GBS22-W1-308	44-47	40 bar	16	22 mm	0,095 kg	ks	30,40 Kč	●
048/051-GBS22-W1	48-51	40 bar	12	22 mm	0,097 kg	ks	32,00 Kč	●

052/055-GBS22-W1	52-55	40 bar	16	22 mm	0,1 kg	ks	33,00 Kč	●
056/059-GBS22-W1	56-59	40 bar	16	22 mm	0,103 kg	ks	34,00 Kč	●
060/063-GBS22-W1	60-63	36 bar	16	22 mm	0,105 kg	ks	36,00 Kč	●
064/067-GBS22-W1	64-67	36 bar	16	22 mm	0,109 kg	ks	37,00 Kč	●
068/073-GBS24-W1	68-73	28 bar	25	24 mm	0,159 kg	ks	45,00 Kč	●
074/079-GBS24-W1	74-79	28 bar	25	24 mm	0,169 kg	ks	47,00 Kč	●
080/085-GBS24-W1	80-85	28 bar	25	24 mm	0,158 kg	ks	48,00 Kč	●
086/091-GBS24-W1	86-91	20 bar	25	24 mm	0,174 kg	ks	49,00 Kč	●
092/097-GBS24-W1	92-97	20 bar	25	24 mm	0,187 kg	ks	51,00 Kč	●
098/103-GBS24-W1	98-103	20 bar	25	24 mm	0,19 kg	ks	52,00 Kč	●
104/112-GBS24-W1	104-112	12 bar	25	24 mm	0,198 kg	ks	55,00 Kč	●
113/121-GBS24-W1	113-121	12 bar	25	24 mm	0,213 kg	ks	59,00 Kč	●
115/130-GBS24-W1	115-130	12 bar	25	24 mm	0,209 kg	ks	91,00 Kč	●
122/130-GBS24-W1	122-130	9 bar	25	24 mm	0,22 kg	ks	74,00 Kč	●
131/139-GBS26-W1	131-139	9 bar	50	26 mm	0,292 kg	ks	86,00 Kč	●
140/148-GBS26-W1	140-148	9 bar	50	26 mm	0,296 kg	ks	88,00 Kč	●
149/161-GBS26-W1	149-161	9 bar	50	26 mm	0,305 kg	ks	102,00 Kč	●
162/174-GBS26-W1	162-174	6 bar	50	26 mm	0,334 kg	ks	110,00 Kč	●
175/187-GBS26-W1	175-187	6 bar	50	26 mm	0,343 kg	ks	111,00 Kč	●
188/200-GBS26-W1	188-200	6 bar	50	26 mm	0,34 kg	ks	117,00 Kč	●
201/213-GBS26-W1	201-213	3 bar	50	26 mm	0,358 kg	ks	121,00 Kč	●
214/226-GBS26-W1	214-226	3 bar	50	26 mm	0,374 kg	ks	123,00 Kč	●
227/239-GBS26-W1	227-239	3 bar	50	26 mm	0,383 kg	ks	128,00 Kč	●
240/252-GBS26-W1	240-252	3 bar	50	26 mm	0,396 kg	ks	133,00 Kč	●
260/280-GBS26-W1	268-280	2 bar	50	26 mm	0,463 kg	ks	101,00 Kč	●