

ŠKRTÍCÍ VENTIL SCF - Panelová spojka-škrťič v přímém směru hadic

Kód produktu: 55039



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz, termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Vlastnosti: Regulace průtoku vzduchu - jedním směrem
- Použití produktu: Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice

Škrťící zpětné ventily přiškrcují průtok v jednom směru, v opačném směru je průtok bez přiškrcení. Pokud jsou našroubovány např. do válce, umožňují rovnoměrný chod bez zadrhávání. U válců s malým objemem (malý průměr-malý zdvih), se škrťící zpětné ventily používají ve zvláštním provedení "regulující přívodní vzduch".



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Balení [M]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SCF-04	*D4-4	10 bar	95 kPa	40 mm	1	0,045 kg	ks	80,80 Kč	●
SCF-06	*D6-6	10 bar	95 kPa	47 mm	1	0,05 kg	ks	96,90 Kč	●
SCF-08	*D8-8	10 bar	95 kPa	52 mm	1	0,055 kg	ks	112,20 Kč	●
SCF-10	*D10-10	20 bar	95 kPa	63,5 mm	1	0,065 kg	ks	128,50 Kč	●
SCF-12	*D12-12	10 bar	95 kPa	74 mm	1	0,08 kg	ks	168,60 Kč	●