

Šroubení ISO AG/AG MS 58 - Mosazné trubkové šroubení PN 16 Bar

Kód produktu: 32474



- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: MS 58
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: Závitová spojka s palcovými závit
- Zkrácená poznámka: Plný průtok dle DN

Verze těsnících ploch a šroubením se liší v závislosti na jiné výrobce, nelze kumulovat. Oba závit

Whitworth kuželový "R" , jindy značený jako trubkový závit.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020-AR1/8-AR1/8-MS-16B	R 1/8 - R 1/8	16 bar	0,035 kg	1	ks	53,00 Kč	●
020-AR1/4-AR1/8-MS-16B	R 1/4"-R1/8"	16 bar	0,023 kg	1	ks	81,00 Kč	●
020-AR1/4-AR1/4-MS-16B	R 1/4"-R 1/4"	16 bar	0,035 kg	1	ks	71,00 Kč	●
020-AR3/8-AR1/4-MS-16B	R 3/8 - R 1/4	16 bar	0,044 kg	1	ks	116,00 Kč	●
020-AR3/8-AR3/8-MS-16B	R 3/8 - R 3/8	16 bar	0,05 kg	1	ks	97,00 Kč	●
020-AR1/2-AR3/8-MS-16B	R 1/2" - R 3/8"	16 bar	0,07 kg	1	ks	215,00 Kč	●
020-AR1/2-AR1/2-MS-16B	R 1/2" - R 1/2"	16 bar	0,08 kg	1	ks	144,00 Kč	●