

Šroubení ISO AG/IG Zn. Litina - Univerzální spojka prodlužovací 25 Bar, NBR těsnění

Kód produktu: 32406



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina - zinkovaná
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: tlakový vzduch

Vnitřní dosedací plochy jsou "na tupo" s těsněním NBR (lze objednat i samostatně). Spojka slouží k připojení trubek stejných průměrů a se stejnými palcovými závity. Kumulace půl spojek ke spojení s jiným výrobcem nemusí do sebe pasovat.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020-1/2-F/M-LIZN-183	13 mm	G 1/2"	R 1/2"	25 bar	39,2 / 26,0	0,21 kg	1	ks	142,00 Kč	●
020-3/4-F/M-LIZN-183	20 mm	G 3/4"	R 3/4"	25 bar	39,2 / 26,0	0,35 kg	1	ks	169,00 Kč	●
020-1C-F/M-LIZN-183	25 mm	G 1"	R 1"	25 bar	55,0 / 38,0	0,44 kg	1	ks	214,00 Kč	●
020-5/4-F/M-LIZN-183	32 mm	G 1.1/4"	R 1.1/4"	25 bar	63,5 / 47,3	0,6 kg	1	ks	268,00 Kč	●
020-6/4-F/M-LIZN-183	40 mm	G 1.1/2"	R 1.1/2"	25 bar	71,0 / 53,0	0,9 kg	1	ks	310,00 Kč	●
020-2C-F/M-LIZN-183	50 mm	G 2"	R 2"	25 bar	85,0 / 66,0	1,1 kg	1	ks	521,00 Kč	●
020-2.1/2-F/M-LIZN-183	63 mm	G 2.1/2"	R 2.1/2"	25 bar	105,5 / 83,0	1,9 kg	1	ks	1 363,00 Kč	●
020-3C-F/M-LIZN-183	75 mm	G 3"	R 3"	25 bar	123,7 / 122,0	2,9 kg	1	ks	2 316,00 Kč	●