

ŠROUBENÍ KOMPR. DIN 20 033 - Kompletní set, kónus 1:3 s vnitř. RD/vnějšími G závit

Kód produktu: 32545



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR okroužek
- Médium: vzduch/kapaliny
- Norma výrobku: DIN 20 033, závit ISO 228 / DIN 405, REACH, RoHS
- Použití produktu: Připojovací přechodka ke kompresorům dle DIN 20 033
- Zkrácená poznámka: Žlutě chromátovaný povrch (neobsahuje 6-mocný chlor)

Šrouby s kuželem z oceli - temperované oceli pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI), sestávající spojovací matice a kuželové vsuvky. Kompletní šroubovací sada pro spojení se závitem u stroje. Kuželová vsuvka s kuželem 1: 3 vždy s přídavným těsněním O-kroužkem. Celosvětově používaný systém pro dodávky stlačeného vzduchu ve stavebnictví, těžbě a hornictví.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Připoj. závit	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
55/54A	32 mm	G 1.1/4"	RD 55x1/6"	16 bar	87 mm	50	0,89 kg	ks	1 766,00 Kč	●
75/20A	45 mm	G 2"	RD 75x1/6"	16 bar	115 mm	65	1,85 kg	ks	2 237,00 Kč	●