

T - KUS 3XiG PVC - PN 10, plastový T-kus s palcovými závit

Kód produktu: 32214



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Podtlak	Šířka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T-38-PVC-183	3x G 3/8"	10 bar	80 kPa	23 mm	1	0,02 kg	ks	60,00 Kč	●
T-12-PVC-183	3x G 1/2	10 bar	80 kPa	25 mm	1	0,03 kg	ks	71,00 Kč	●
T-34-PVC-183	3x G 3/4"	10 bar	80 kPa	30 mm	1	0,042 kg	ks	71,00 Kč	●
T-10-PVC-183	3x G 1	10 bar	80 kPa	36 mm	1	0,08 kg	ks	89,00 Kč	●
T-114-PVC-183	3x G1.1/4	10 bar	80 kPa	41 mm	1	0,126 kg	ks	117,00 Kč	●
T-112-PVC-183	3x G1.1/2	10 bar	80 kPa	46 mm	1	0,24 kg	ks	150,00 Kč	●
T-20-PVC-183	3x G 2	10 bar	80 kPa	57 mm	1	0,419 kg	ks	214,00 Kč	●
T-212-PVC-183	3x G2.1/2	10 bar	80 kPa	83 mm	1	0,563 kg	ks	582,00 Kč	●
T-30-PVC-183	3x G 3	10 bar	80 kPa	99 mm	1	0,969 kg	ks	658,00 Kč	●
T-40-PVC-183	3x G 4"	10 bar	80 kPa	119 mm	1	1,419 kg	ks	1 049,00 Kč	●