

T015 - FILTR KOALESCENČNÍ - Koalescenční filtrace do 10 nano metrů

Kód produktu: 59103

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Materiál produktu: Technopolymer
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: FC1 = 700 l/min., FC2 = 725 l/min., FC3 = 920 l/min
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Filtrace a regulace tlaku vzduchu

Filtrace T015 - 0,01 mikro metrů (10 nano metrů) je nejjemnější možná filtrace vzduchu, určená např. pro nemocnice nebo laboratoře apod. Průtoky vzduchu filtrem: FC1 = 700 l/min., FC2 = 725 l/min., FC3 = 920 l/min. Stupně filtrace 1. stupeň - hrubá 50 mikronů, 2.st. - 20 mikronů (nejvíce žádaná), 3. st. - 5 mikronů a 4. st. 0,01 mikronů milimetru. Šrouby pro úchyt s oušky: FRL3 = M6 x 20; FRL2 = M5 x 18; FRL1 = M 4 x 14. Pro objednání správných náhradních vložek "T545" - viz FRL této série a její adekvátní velikost FRL v sekci.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Filtrace	Ovládání	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T015103401000	G 1/4"	FRL 1	S/M	1-10 bar	ks	2 170,50 Kč	
T015104401000	G 3/8"	FRL 1	S/M	1-10 bar	ks	2 170,50 Kč	
T015204401000	G 3/8"	FRL 2	S/M	1-10 bar	ks	2 738,10 Kč	
T015205401000	G 1/2"	FRL 2	S/M	1-10 bar	ks	2 738,10 Kč	
T015307401000	G 3/4"	FRL 3	S/M	1-10 bar	ks	3 134,60 Kč	
T015307402000	G 3/4"	FRL 3	Automat.	1-10 bar	ks	4 573,00 Kč	
T015309401000	G 1"	FRL 3	S/M	1-10 bar	ks	3 134,60 Kč	