

VSUVKA 1" DDC IG/SS Dn 25 - Bezúkapová spojka s vnitřním závitem, vsuvka 56 mm

Kód produktu: 33101

TIP



- Výrobce: **Mann Tek**
- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316, Hliník, Mosaz, Titan, Hastelloy, PEEK
- Materiál těsnění: O-kroužek Viton / závitové PTFE (standard)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny,nafta,Etylén,Toluen,Xylén,Fenoly, k. síro
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: O-kroužek = těsnění uvnitř, má standardní matariál Viton. Jiné lze dodat na základě požadavku.



Závitové těsnění je také v tabulce jako rozlišovací parametr...např. EPDM je vhodné pro kapalná aditiva Ad Blue. Spojka modulového profilu 1" má vsuvky o průměr 56 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 3/4", 1" nebo 1.1/4" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily. Na konci kódů artiklů je uvedeno vnitřní těsnění spojek, závitová jsou volitelná, ale ve výbavě jsou dodávány takto: M-DDC-T103IG/AL-56-BSP-VU - (+závitové PUR), M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-PTFE - (+závitové PTFE), M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-EPDM - (+závitové EPDM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Těleso	Velikost [modul]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-T103IG/AL-56-BSP-VU	25 mm	BSP 1"	hliník	1"-56 mm	1	0,3 kg	ks	8 347,00 Kč	●
M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-VIT	25 mm	BSP 1"	Nerez	1"-56 mm	1	0,7 kg	ks	12 270,00 Kč	●
M-DDC-T103IG/SS-56-BSP-EPDM	25 mm	BSP 1"	Nerez	1"-56 mm	1	0,7 kg	ks	11 810,00 Kč	●