

VSUVKA 2" DDC IG/** DN 50 - Bezúkapová spojka s vnitřním závitem PN 16/25, vsuvka 70 mm

Kód produktu: 33202

TIP



- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: Volitelné - (SS) Nerez, (AL) hliník, Titan, Hastelloy, PEEK
- Materiál vnitřní: Dle volby kódu (AL / SS)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: O-kroužek = těsnění uvnitř je standardní Vitonové. Jiné na základě požadavku.

Závitové těsnění EPDM je vhodné např. pro kapalná aditiva Ad Blue (je měkkší a chemicky rezistentní). Spojka modulového profilu 2" má vsuvky o průměr 70 mm, s těmito vnitřní závity: BSP (G) / NPT 1.1/2", 2", S60x6 nebo W2"-7 (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočením vpravo cca o 100°. Rozpojování: Rychlospojka se vsuvkou se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Závitové těsnění	Velikost [modul]	Typ	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-T207IGAL-70-BSP-PUR	40 mm	G 1.1/2"	25 bar	ALU.	PUR	1.1/2-70 mm	T207A1101B	1	0,6 kg	ks	6 494,00 Kč	●
M-DDC-T210IGAL-70-BSP-PUR	50 mm	G 2"	25 bar	ALU.	PUR	2"-70 mm	T210A1101B	1	0,8 kg	ks	6 647,00 Kč	●
M-DDC-T210IGSS-70-BSP-VIT	50 mm	G 2"	25 bar	SS-316	PTFE	2" 70 mm	T210A4404A	1	1,2 kg	ks	17 603,00 Kč	●
M-DDM-200BSPF200SS-97	50 mm	G 2"	25 bar	SS-316	PTFE	2" 70 mm	T210A4401A	1	1,2 kg	ks	5 130,00 Kč	●
M-DDM-300BSPF300SS-97	80 mm	G 3"	25 bar	SS-316	PTFE	3"-119 mm	T414D4401A	1	3 kg	ks	12 144,00 Kč	●
M-DDM-400BSPF400SS-97	100 mm	G 4"	25 bar	SS-316	PTFE	4"-164 mm	T516B4401A	1	6 kg	ks	23 317,00 Kč	●
M-DDM-200BSPF200AL-97	50 mm	G 2"	25 bar	ALU.	PUR	2"-70 mm	T210A1101B	1	0,8 kg	ks	3 510,00 Kč	●
M-DDM-300BSPF300AL-97	80 mm	G 3"	25 bar	ALU.	PUR	3"-119 mm	T414A1101B	1	2,1 kg	ks	6 400,00 Kč	●
M-DDM-400BSPF400AL-97	100 mm	G 4"	25 bar	ALU.	PUR	4"-164 mm	T516A1101B	1	5,6 kg	ks	8 954,00 Kč	●