

VSUVKA DDC AG/SS 2" - Bezúkapová spojka s vnějším závitem, PN 16/25 vsuvka 70 mm

Kód produktu: 33203

33203



- Pracovní teplota: -54 °C až +250 °C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: Volitelné - (SS) Nerez, (AL) hliník, (MS) - mosaz
- Materiál vnitřní: Dle volby kódu (AL / SS)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluen, Xylén
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: O-kroužek = těsnění uvnitř je standardní Vitonové. Jiné na základě požadavku

Spojka modulového profilu 2" má vsuvky o průměr 70 mm, s těmito vnějšími závity BSP/NPT 2". Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočením vpravo cca o 100°. Rozpojování: Rychlospojka se vsuvkou se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

33203



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Závitové těsnění	Těleso	Velikost [modul]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-T278AGSS-70-BSP-VIT	G 2"	25 bar	PTFE	Nerez	70 mm	1	1 kg	ks	16 650,00 Kč	●