

VSUVKA 3" DDC IG/** DN 80 - Bezúkapová spojka s vnitřním BSP závitem, vsuvka 119 mm

Kód produktu: 33301

33301



- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Materiál produktu: Nerez 316, Hliník, Mosaz, Titan, Hastelloy, PEEK
- Materiál těsnění: O-kroužek Viton / závitové PTFE (standard)
- Maximální průtok: Max. průtok média 2000 l/min
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly,...
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: Max. průtok média 2000 l/min.

Spojka modulového profilu 3" má vsuvky o průměr 119 mm, s těmito vnitřní závit: BSP/NPT 3" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

33301



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Závitové těsnění	Těleso	Velikost [modul]	Typ	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-T414IG/AL-119-BSP-PUR	80 mm	BSP 3"	10 bar	PUR	hliník	3"-119	T414D1101B	1	0,45 kg	ks	8 671,00 Kč	●
M-DDC-T414IG/SS-119-BSP-VIT	80 mm	BSP 3"	25 bar	PTFE	Nerez	3"-119	T414D4401A	1	3 kg	ks	22 365,00 Kč	●