

# VSUVKA 4" DDC IG/\*\* DN 100 - Bezúkapová spojka s vnitřním BSP 4" závitem, vsuvka 164 mm

Kód produktu: 33401

33401



- Výrobce: **Mann Tek**
- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Materiál těsnění: O-kroužek Viton / závitové PUR/PTFE (standard)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluen, Xylén, Fenoly, ...
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)

Spojka modulového profilu 4" má vsuvky o průměr 164 mm, s těmito vnitřní závity: BSP/NPT 4" (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca 100°. Rozpojování: Rychlospojka i vsuvka se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.



## Varianty zboží

| Objednací kód                | DN     | Provozní tlak | Závitové těsnění | Těleso | Velikost [modul] | Typ        | Balení [MJ] | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|------------------------------|--------|---------------|------------------|--------|------------------|------------|-------------|----------|----|-------------------|-------|
| M-DDC-T516IG/AL-164-BSP-PUR  | 100 mm | 16 bar        | PUR              | hliník | 4"               | T516A1101B | 1           | 2,5 kg   | ks | 15 515,00 Kč      | ●     |
| M-DDC-T516IG/SS-164-BSP-VIT  | 100 mm | 25 bar        | PTFE             | Nerez  | 4"               | T516B4401A | 1           | 6 kg     | ks | 34 880,00 Kč      | ●     |
| M-DDC-T516IG/SS-164-BSP-EPDM | 100 mm | 25 bar        | PTFE             | Nerez  | 4"               | T516B4401A | 1           | 6 kg     | ks | 34 880,00 Kč      | ●     |