

TANKER MB SS - Nerezová záslepka adaptéru Tanker VK, PN 16 Bar

Kód produktu: 30292

TIP

- Pracovní teplota: -40°C až +120°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316
- Materiál těsnění: CSM - hypalon
- Norma výrobku: EN 14420-6
- Médium: ropné produkty
- Použití produktu: Ucpávka Tankerových koncovek typu VK



Univerzální rychlospojkový systém pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Záslepka adaptéru VK. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28 450. Nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MB50/SS-79	VK50	50 mm	16 bar	0,3 kg	1	ks	323,00 Kč	
MB50/SS-97	VK50	50 mm	16 bar	0,3 kg	1	ks	291,00 Kč	
MB80/SS-79	VK80	80 mm	16 bar	0,66 kg	1	ks	712,00 Kč	
MB80/SS-97	VK80	80 mm	16 bar	0,66 kg	1	ks	712,00 Kč	
MB100/SS-79	VK100	100 mm	16 bar	1,2 kg	1	ks	1 290,00 Kč	
MB100/SS-97	VK100	100 mm	16 bar	1,2 kg	1	ks	1 290,00 Kč	