

TANKER MK MS - Spojka vnitřní G závit

Kód produktu: 30284

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +120°C
- Materiál produktu: Mosaz
- Materiál těsnění: Závítové těsnění PU
- Norma výrobku: EN 14420-6 / DIN 28450
- Médium: ropné produkty
- Vlastnosti: Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vybracích a pohybu hadice během čerpání. Standardní těsnění u mosazného provedení NBR a nerezového Hypalon.
- Použití produktu: Jsou určeny hlavně pro kapaliny, někdy jsou používány také pro sypké materiály a plyny (s výjimkou

Univerzální rychlospojkový systém (EUROSPOJKA) pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Jsou obecně používány ke stáčení a plnění cisteren a v instalacích v chemickém, petrochemickém a potravinářském průmyslu. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28 450. Spojka MK se nasazuje na vsuvku VK. Otočením uzavíracího prstence spojky MK pomocí páky dojde k dotažení obou částí MK a VK do sebe a utěsnění spojky. Zaklapnutím páky dojde také k zabezpečení spoje proti uvolnění. Pro náročnější prostředí (mechanické, chemické) možno dodat v nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. Standardní těsnění u MS provedení NBR a u nerezového provedení Hypalon. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MK50/MS-79	G 2"	16 bar	0,73 kg	1	ks	696,00 Kč	●
MK80/MS-79	G 3"	16 bar	1,55 kg	1	ks	1 318,00 Kč	●
MK100/MS-79	G 4"	16 bar	2,75 kg	1	ks	3 051,00 Kč	●