

TANKER MK SS - Spojka vnitřní G závit

Kód produktu: 30291

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +120°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316
- Materiál těsnění: CSM - hypalon
- Norma výrobku: EN 14420-6 / DIN 28450
- Médium: ropné produkty
- Vlastnosti: Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání.

Univerzální rychlospojkový systém (EUROSPOJKA) pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28450. Spojka MK se nasazuje na vsuvku VK. Otočením uzavíracího prstence spojky MK pomocí páky dojde k dotažení obou částí MK a VK do sebe a utěsnění spojky. Zaklapnutím páky dojde také k zabezpečení spoje proti uvolnění. Nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MK50/SS-79	50	G 2"	16 bar	0,69 kg	1	ks	690,00 Kč	●
MK80/SS-79	75	G 3"	16 bar	1,45 kg	1	ks	1 360,00 Kč	●
MK100/SS-79	100	G 4"	16 bar	2,75 kg	1	ks	2 780,00 Kč	●
MK100/SS	100	G 4"	16 bar	2,75 kg	1	ks	2 780,00 Kč	●