

TANKER TW-MK SS-316 - Toulec zářezný-TW/CSM bez páky, EN 14420-6, PN 16 BAR

Kód produktu: 32615



- Pracovní teplota: -30°C až +120°C
- Materiál produktu: Nerez AISI 316
- Materiál těsnění: CSM - hypalon
- Norma výrobku: EN 14420-6 / DIN 28450
- Médium: ropné produkty
- Použití produktu: Koncovka hadic pro tankování cisterny, výdejny, želez. vozy
- Zkrácená poznámka: Standardní provozní tlak pro všechna média do 80°C je 25 Bar

Spojky systému TANKER, MONOBLOK zářezný trn se systémem zápichu pro utažení spony (DIN 2817). Vlastnosti: Protože je spojka z jednoho kusu, nemusí se řešit únik média přes závity. Pro kompletnost uzavření tankeru je potřeba objednat část s pákou 32616 viz související výrobek. Toulec doporučujeme s hadicí upínat sponami typu FLEXOLINE. Pro tyto koncovky je nejvíce doporučovaná hadice PETROTEC 16/SPL EN 12115 s možností řešení antistatiky.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MK-TW50/SS-97	50-51	50 mm	16 bar	0,85 kg	1	ks	680,00 Kč	●
MK-TW80/SS-97	75-76	80 mm	16 bar	1,2 kg	1	ks	1 344,00 Kč	●