

TANKER VB AL - Hliníková záslepka spojky Tanker MK, PN 16 Bar

Kód produktu: 30288

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +120°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: EN 14420-6
- Médium: ropné produkty

Univerzální rychlospojkový systém pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28 450, EN 14420-6. Pro náročnější prostředí (mechanické, chemické) možno dodat v nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VB50/AL-79	50 mm	MK50	16 bar	0,13 kg	1	ks	122,00 Kč	●
VB50/AL-97	50 mm	MK50	16 bar	0,13 kg	1	ks	122,00 Kč	●
VB80/AL-79	80 mm	MK80	16 bar	0,25 kg	1	ks	210,00 Kč	●
VB80/AL-97	80 mm	MK80	16 bar	0,25 kg	1	ks	210,00 Kč	●
VB100/AL-79	100 mm	MK100	16 bar	0,44 kg	1	ks	420,00 Kč	●
VB100/AL-97	100 mm	MK100	16 bar	0,44 kg	1	ks	420,00 Kč	●