

Teflonová páska - Plynová páska

Kód produktu: 50011

TIP



- Pracovní teplota: -200°C až +260°C
- Materiál produktu: PTFE
- Norma výrobku: DIN EN 751-3
- Médium: Voda, vzduch, plyny apod.
- Použití produktu: Omotávka závitů pro utěsnění spoje pro plyny, vodu apod.
- Zkrácená poznámka: Pozor na délky balení a tloušťku pásky - řešíme kódy.

Těsnící páska slouží jako omotávka závitů, používá se zejména na těsnění pro plyny nebo vodu. Pro kyslík (O2) a páru je modré poudrou (odlišení také kódem).

Varianty zboží

Objednací kód	Délka	Tloušťka pásky	Šířka	Hmotnost	Poznámka	Výška	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5MMX2,0MMX25M	25 m	2,5 mm	5 mm	0,104 kg			ks	1 440,00 Kč	●
7MMX2,5MMX25M	25 m	2,5 mm	7 mm	0,134 kg			ks	2 400,00 Kč	●
12MMX0,1MMX10M	10 m	0,1 mm	12 mm	0,105 kg			ks	13,20 Kč	●
12MMX0,1MMX12M	12 m	0,1 mm	12 mm	0,105 kg			ks	22,00 Kč	●
12MMX0,1MMX12M-O2	12 m	0,1 mm	12 mm	0,03 kg	Pro kyslík		ks	66,00 Kč	●
12MMX0,2MMX15M	15 m	0,2 mm	12 mm	0,05 kg			ks	94,10 Kč	●
10MMX3,0MMX10M	10 m	3,0 mm	10 mm	0,01 kg			ks	1 350,00 Kč	●
12MMX4,0MMX10M	10 m	4,0 mm	12 mm	0,015 kg			ks	1 971,00 Kč	●
17MMX6,0MMX10M	10 m	6,0 mm	17 mm	0,035 kg			ks	3 431,00 Kč	●
19MMX0,2MMX15M	15 m	0,2 mm	19 mm	0,05 kg			ks	54,60 Kč	●