

# TEMAFAST - Bezasbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm, -40/+140°C

Kód produktu: 20082

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +140°C,krát. +210°C,pára +120°C
- Materiál produktu: Organická vlákna napojená NBR
- Tažnost: Stlačitelnost 18% ASTM F36
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa)
- Norma výrobku: KTW, PZH, GOST
- Měrná hmotnost: 1,6-1,9 g/cm3 dle DIN 28090-2
- Použití produktu: Bezasbestové těsnící desky
- Vnější barva: červená
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Tento druh je základní typ těsnících bezasbestových desek vyrobených z organických vláken spojených NBR. Deska má širokou oblast použití ve všech odvětvích průmyslu při nižších parametrech. Použití pro vodu, vodní páru, plyny, oleje, alkoholy, základní chemikálie. Nasákavost: Olej IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=5%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.)=10%. Bezasbestová těsnící deska 1500 x 1500 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

## Varianty zboží

| Objednací kód     | Tloušťka | Šířka   | Celková délka | Provozní tlak | Hmotnost | Balení [M] | Balení [m2] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-------------------|----------|---------|---------------|---------------|----------|------------|-------------|----|-------------------|-------|
| 0,5/140-B0040-427 | 0,5 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 1,78 kg  | 1          | 2,25        | ks | 661,80 Kč         | ●     |
| 0,8/140-B0040-427 | 0,8 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 2,85 kg  | 1          | 2,25        | ks | 979,70 Kč         | ●     |
| 001/140-B0040-427 | 1 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 3,56 kg  | 1          | 2,25        | ks | 1 067,30 Kč       | ●     |
| 1,5/140-B0040-427 | 1,5 mm   | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 5,35 kg  | 1          | 2,25        | ks | 1 385,20 Kč       | ●     |
| 002/140-B0040-427 | 2 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 7,13 kg  | 1          | 2,25        | ks | 1 675,90 Kč       | ●     |
| 003/140-B0040-427 | 3 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 10,69 kg | 1          | 2,25        | ks | 2 356,00 Kč       | ●     |
| 004/140-B0040-427 | 4 mm     | 1500 mm | 1 500 mm      | 40 bar        | 14,25 kg | 1          | 2,25        | ks | 2 878,30 Kč       | ●     |