

TEMAPLUS - Bezazbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm, -30/+250°C

Kód produktu: 20083



- Pracovní teplota: -30°C až +250°C,krát. +450°C,pára +200°C
- Materiál produktu: Aramidová vlákna napojená NBR
- Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36
- Pevnost: 130 kg/cm2 (13 MPa)
- Norma výrobku: DNV-GL, PZH, GOST
- Médium: Voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva
- Měrná hmotnost: 1,7-2,0 g/cm3 dle DIN 28090-2
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C=32 MPa, Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=3%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.) =5%
- Použití produktu: Bezazbestové těsnící desky
- Vnější barva: zelená
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Univerzální těsnící deska obsahující odolná aramidová vlákna spojená NBR, jsou určeny pro široké spektrum médií jako jsou oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy nebo chladicí kapaliny. Dále pro kyselá i zásaditá média, např. v automobilovém nebo strojírenském průmyslu. Bezazbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,4/250-B0130-527	0,4 mm	750 mm	750 mm	130 bar	0,45 kg	1	0,56	ks	448,70 Kč	●
0,5/250-B0130-527	0,5 mm	1500 mm	1 500 mm	130 bar	1,78 kg	1	2,25	ks	1 591,60 Kč	●
0,8/250-B0130-527	0,8 mm	1500 mm	1 500 mm	130 bar	1,88 kg	1	2,25	ks	2 396,10 Kč	●
001/250-B0130-527	1 mm	1500 mm	1 500 mm	130 bar	1,98 kg	1	2,25	ks	2 822,00 Kč	●
002/250-B0130-527	2 mm	1500 mm	1 500 mm	130 bar	2,4 kg	1	2,25	ks	5 531,60 Kč	●
003/250-B0130-527	3 mm	1500 mm	1 500 mm	130 bar	2,7 kg	1	2,25	ks	8 602,20 Kč	●