

TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÉ GFR-VI - Těsnění MK a VK

Kód produktu: 30909

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +250°C
- Materiál produktu: FPM - Viton
- Materiál vnitřní: FPM
- Médium: Kyseliny, zásady, bionafta, benzíny, kapaliny
- Tvrdost: 72° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Zkrácená poznámka: Vlastní výroba GMS.
- Použití produktu: Závitové těsnění pro "těžkou chemii"
- Pevnost: 50 kg/cm2
- Tažnost: 200%
- Vnější barva: Černá
- Výztuha: --
- Norma výrobku: FPG 72190



Závitové ploché těsnění z materiálu FPM - Viton. Vyrábíme z pryže VITON 70 AG 37...viz parametry artikl 20300. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům, ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám včetně oxidantů, vůči kyslíku nebo leteckým benzínům.

Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Provedení	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GFR13/VI	1/2"		0,02 kg	1	ks	75,00 Kč	
GFR19/VI	3/4"		0,022 kg	1	ks	79,00 Kč	
GFR25/VI	1"		0,025 kg	1	ks	85,00 Kč	
GFR50/VI	2"	MK a VK G2"	0,015 kg	1	ks	96,00 Kč	
GFR80/VI	3"	MK a VK G3"	0,02 kg	1	ks	146,00 Kč	
GFR100/VI	4"	MK a VK G4"	0,025 kg	1	ks	220,00 Kč	