

TĚSNÍCÍ PAPÍR ST 25-40 - Těsnící papír, 700x 1000 mm, tloušťky 0,2 - 1,5 mm

Kód produktu: 20107

TIP

107

- Pracovní teplota: -40°C až +150°C
- Pevnost: Pevnost v tahu = 13,79 mN/M2 (ASTM F152)
- Norma výrobku: Nárůst tloušťky pro paliva a vodu dle ASTM F146 = 5% max. (váhy max. 15%)
- Médium: Benzín, oleje, voda
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle ASTM = 25-40 %, obsah vlhkosti (15 min./100°C=8-14%), Elastické zotavení (min.) = 40% dle ASTM F36
- Použití produktu: Materiál pro výrobu různých těsnění
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Standardní tloušťky: 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,8, 1 a 1,5 mm.
Standardní formát: 700 x 1000 mm. Materiál: Těsnící papír, přírodní hnědé barvy. Použití: Výroba různých těsnění s odolností vůči benzínu, oleji nebo vodě. Nabízené služby: tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.



Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TP-0,20-700X1000	0,2 mm	700 mm	1000 mm	0,1 kg	1	ks	120,00 Kč	
TP-0,30-700X1000	0,3 mm	700 mm	1000 mm	0,15 kg	1	ks	150,00 Kč	
TP-0,50-700X1000	0,5 mm	700 mm	1000 mm	0,19 kg	1	ks	185,00 Kč	
TP-0,70-700X1000	0,7 mm	700 mm	1000 mm	0,21 kg	1	ks	292,00 Kč	
TP-0,80-700X1000	0,8 mm	700 mm	1000 mm	0,23 kg	1	ks	299,00 Kč	
TP-1,00-700X1000	1 mm	700 mm	1000 mm	0,36 kg	1	ks	357,00 Kč	
TP-1,50-700X1000	1,5 mm	700 mm	1000 mm	0,6 kg	1	ks	582,00 Kč	