

TOULEC SS 10 BAR Soft-Flow - Nerez 1.4305, pro vodu a granuláty DN 41, 10 Bar (-15°/+95°C)


Kód produktu: 32195

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: voda a granuláty, vakuum
- Použití produktu: Systém pro tlakovou vodu nebo vakuovou dopravu granulátů

Rychlospojky pro dopravu materiálu SoftFlow. Vysoce kvalitní systém rychlospojky pro dopravu sypkého materiálu nebo kapalin pod tlakem nebo vakuem, např. pro vakuový transport granulátu v plastikářském průmyslu. Nízké opotřebení díky tělu spojky z nerezové oceli. Spojovací objímka, zástrčka a krytka z hliníku (tvrdý povlak). Plný, přímý průchod bez zúžení profilu. Nízká hmotnost, snadná manipulace. Princip rychlospojky s kulovým uzávěrem pro snadné ovládání. Snadná ruční výměna těsnicích kroužků. Dokonale přizpůsobené stonky hadic pro spirálové hadice z PVC nebo polyuretanu. Objímky, vsuvky a záslepky jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Průměr	JS	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GRS38T	38	41 mm	10 bar	D=55 mm	34 mm	L=83 mm	0,33 kg	1	ks	950,00 Kč	●
GRS40T	40	41 mm	10 bar	D=55 mm	36 mm	L=83 mm	0,33 kg	1	ks	950,00 Kč	●
GRS45T	45	41 mm	10 bar	D=55 mm	41 mm	L=83 mm	0,33 kg	1	ks	950,00 Kč	●
GRS50T	50	41 mm	10 bar	D=55 mm	41 mm	L=83 mm	0,36 kg	1	ks	1 073,00 Kč	●