

TRUBKOVÝ ADAPTÉR FEM-FEM - Dvojitá matice DKO(L)/(S) metrické závit, vnější kužely 24°

Kód produktu: 58086



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Materiál těsnění: O-kroužek
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 8434-1, DIN 2353
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Dvojitá matice na hydraulické trubce pro hydraulické propoje (trubkový adaptér). Vnější kužely 24° s O-kroužkem, DKOL nebo DKOS metrické závit. Série - L=lehká řada; S=těžká řada.



Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnitřní závit	Šestihran	Celková délka	Série	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AFE06L	6 mm	2x M12x1,5	12	L2=35 mm	L	315 bar	ks	230,00 Kč	●
AFE08L	8 mm	2x M14x1,5	14	L2=35 mm	L	315 bar	ks	227,00 Kč	●
AFE0815L-14	8-15 mm	14/M22x1,5	17/27	L2=37 mm	L	315 bar	ks	128,00 Kč	●
AFE10L	10 mm	2x M16x1,5	14	L2=37 mm	L	315 bar	ks	116,00 Kč	●
AFE1015L-14	10-15 mm	16/M22x1,5	19/27	L2=38 mm	L	315 bar	ks	129,00 Kč	●
AFE12L	12 mm	2x M18x1,5	19	L2=37 mm	L	315 bar	ks	136,00 Kč	●
AFE15L	15 mm	2x M22x1,5	22	L2=40 mm	L	315 bar	ks	167,00 Kč	●
AFE18L	18 mm	2x M26x1,5	24	L2=41,5 mm	L	315 bar	ks	277,20 Kč	●
AFE22L	22 mm	2x M30x2	27	L2=46 mm	L	160 bar	ks	321,30 Kč	●
AFE28L	28 mm	2x M36x2	36	L2=48 mm	L	160 bar	ks	479,00 Kč	●
AFE35L	35 mm	2x M45x2	46	L2=56 mm	L	160 bar	ks	611,10 Kč	●
AFE42L	42 mm	2x M52x2	50	L2=57 mm	L	160 bar	ks	536,00 Kč	●

AFE06S	6 mm	2x M14x1,5	14	L2=38 mm	S	630 bar	ks	226,80 Kč	
AFE08S	8 mm	2x M16x1,5	14	L2=38 mm	S	630 bar	ks	245,70 Kč	
AFE10S	10 mm	2x M18x1,5	19	L2=43 mm	S	630 bar	ks	248,00 Kč	
AFE1216S-10	12/16 mm	M20/24x1,5	--	L2=50 mm	S	630 bar	ks	340,00 Kč	
AFE12S	12 mm	2x M20x1,5	19	L2=44 mm	S	630 bar	ks	277,20 Kč	
AFE14S	14 mm	2x M22x1,5	22	L2=48 mm	S	630 bar	ks	340,20 Kč	
AFE16S	16 mm	2x M24x1,5	22	L2=49 mm	S	400 bar	ks	325,00 Kč	
AFE20S	20 mm	2x M30x2	27	L2=59 mm	S	400 bar	ks	378,00 Kč	
AFE25S	25 mm	2x M36x2	36	L2=65 mm	S	400 bar	ks	516,60 Kč	
AFE30S	30 mm	2x M42x2	46	L2=71 mm	S	400 bar	ks	528,00 Kč	
AFE38S	38 mm	2x M52x2	50	L2=82 mm	S	315 bar	ks	575,00 Kč	