

T-SPOJKA PT-MR - Metrická přípojka T s niklovanou mosazí

Kód produktu: 55042



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Výška je kóta od konce závitu k vnějšímu bodu v průběžné části, šíře mezi talířky. Úhlové připojení T je otočné, rychloupínání do hadic venkovních průměrů "D" uvádí tabulka.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PT-03M3C	3-3	M3xP0.5	10 bar	80 kPa	8	3 mm	18,8	0,005 kg	10	ks	113,50 Kč	●
PT-03M5C	3-3	M5x0,8	10 bar	80 kPa	8	4 mm	19,8	0,005 kg	10	ks	113,50 Kč	●
PT-03M6C	3-3	M6xP1.0	10 bar	80 kPa	8	4 mm	19,8	0,005 kg	10	ks	113,50 Kč	●
PT-04M3C	4-4	M3xP0.5	10 bar	80 kPa	8	3 mm	21	0,005 kg	10	ks	113,50 Kč	●
PT-04M5C	4-4	M5x0,8	10 bar	80 kPa	8	4 mm	21	0,005 kg	10	ks	116,80 Kč	●
PT-04M6C	4-4	M6xP1.0	10 bar	80 kPa	8	4 mm	21	0,006 kg	10	ks	116,80 Kč	●
PT-0401C	4-4	R 1/8"	10 bar	80 kPa	8	8 mm	24	0,005 kg	10	ks	120,10 Kč	●
PT-06M5C	6-6	M5x0,8	10 bar	80 kPa	8	4 mm	24	0,005 kg	10	ks	120,10 Kč	●
PT-06M6C	6-6	M6xP1.0	10 bar	80 kPa	8	8 mm	24	0,005 kg	10	ks	120,10 Kč	●
PT-0601C	6-6	R 1/8"	10 bar	80 kPa	10	8 mm	25	0,005 kg	10	ks	129,60 Kč	●
PT-04M6C-183	4-4	M6XP1.0	10 bar	80 kPa	8	4 mm	21	0,006 kg	10	ks	57,00 Kč	●