

TWIN WELDING - EN 559 - Tlaková hadice pro technické plyny, kyslík, acetylen, 20 bar

Kód produktu: 10069

TIP



- Výrobce: CODAN
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: SBR/NR
- Materiál vnější: NR/EPDM odolné otěru a ozónu
- Výztuha: Textilní opleť
- Norma výrobku: EN 559, UNI 4414, EN ISO 3821:2019
- Médium: technické plyny
- Použití produktu: technické plyny
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: červená/modrá
- Spirála: Bez spirály

Spojené hadice na dopravu kyslíku a acetylénu při svařování a dalších plynů, kromě (LPG, CNG a MPS). Hadice se standardně dodává v těchto kombinacích průměrů: 6+6, 8+8, 10+10, 6 (kyslík) + 8 (acetylen).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Provedení	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
606/013-SV020-03412	6 mm	13 mm	20 bar	40 mm	6,3+6,3 mm	0,35 kg	50	m	96,00 Kč	●
606/013-SV020-03417	6 mm	13 mm	20 bar	40 mm	6,3+6,3 mm	0,35 kg	50	m	88,00 Kč	●
608/015-SV020-03405	6 mm	15 mm	20 bar	40 mm	6,3 (K) +8 mm (A)	0,37 kg	40	m	96,00 Kč	●
608/015-SV020-03412	6 mm	15 mm	20 bar	40 mm	6,3 (K) +8 mm (A)	0,37 kg	50	m	96,00 Kč	●
808/015-SV020-03412	8 mm	15 mm	20 bar	40 mm	8+8 mm	0,38 kg	50	m	106,00 Kč	●
609/015-SV020-03412	6 mm	16 mm	20 bar	60 mm	6,3 (K) +9 mm (A)	0,38 kg	50	m	112,00 Kč	●
101/017-SV020-03412	10 mm	17 mm	20 bar	50 mm	10+10 mm	0,419 kg	50	m	137,00 Kč	●