

USIT-G Těsnění kov/guma - Samostředící břit, podložka pro hydraulické aplikace

Kód produktu: 61900

TIP

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Použití produktu: Těsnění se samodotěšňovacím účinkem nezávislým na utahovací síle
- Materiál produktu: Ocel/NBR



Těsnící kroužek USIT se skládá z vnějšího kovového kroužku se zavulkanizovaným pryžovým břitem. Funkce břitu: umožňuje utěšňovat řádově velké spáry. Podložka jako celek: Vnější kovový kroužek zabezpečuje dokonalý silový styk spojovaných součástí. Použití: ke statickému utěsnění šroubení a přírubových spojů, (při utahování spoje (šroubení) se těsnící břit opírá o protilehlé plochy, které jsou tak dotěšňovány). Vyrobeno jako jeden celek - guma - kov.



Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Přípoj. závit	Tloušťka	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
USIT-G1/8-98	16 mm	G 1/8"	2 mm	10 mm	ks	6,20 Kč	●
USIT-G1/4-98	20,6 mm	G 1/4"	2,3 mm	13,7 mm	ks	6,40 Kč	●
USIT-G3/8-43	23,8 mm	G 3/8"	2,3 mm	17,3 mm	ks	5,80 Kč	●
USIT-G1/2-43	28,6 mm	G 1/2"	2,34 mm	21,5 mm	ks	6,60 Kč	●
USIT-G3/4-43	34,9 mm	G 3/4"	2,34 mm	27,5 mm	ks	8,50 Kč	●
USIT-G1-43	42,8 mm	G 1"	3,25 mm	33,9 mm	ks	13,70 Kč	●
USIT-G1.1/4-43	52,4 mm	G 1.1/4"	3,25 mm	42,9 mm	ks	18,60 Kč	●
USIT-G1.1/2-43	58,6 mm	G 1.1/2"	3,25 mm	48,5 mm	ks	21,90 Kč	●
USIT-G2-43	73,3 mm	G 2"	3,25 mm	60,6 mm	ks	35,00 Kč	●