

VENTITEC PUR-2N O FLEX - Hadice na odsávání abraziv. materiálů a suchých potravin (-20/+80°C)

Kód produktu: 12092



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Tvrdé PVC
- Norma výrobku: UNE EN ISO 9834, (EU) N° 10/2011
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Dobrá ohebnost, vysoká odolnost otěru, odolný olejovým a benzínovým výparům.
- Použití produktu: Odsávání vzduchu, kouře, prachu, abrazivních materiálů...
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 5x krát odolnější než PVC pásek.

Odsávání vzduchu, kouře a prachu, abrazivních materiálů, aerosolů barev, aplikace s požadavkem na hladký vnitřní povrch a možnost vizuální kontroly. Netoxická, vhodná pro použití v potravinářství, flexibilní, odolnost proti otěru, vyztužená, odolnost proti atmosférickým vlivům. Médium - jako je cement, písek, obilí, cukr, obiloviny, piliny...potraviny A, B, C a E v podmínkách OM2 podle nařízení EU 10/2011 (obiloviny, mouky, atd). Směr spirály - pravotočivá. Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé nebo levotočivé.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/2N1-U0080-00087	25 mm	30 mm	0,5 mm	1,5 bar	30 kPa	25 mm	0,15 kg	30	m	114,00 Kč	●
032/2N1-U0080-00087	32 mm	38 mm	0,5 mm	1,2 bar	30 kPa	32 mm	0,18 kg	30	m	125,00 Kč	●
040/2N1-U0080-00087	40 mm	46 mm	0,5 mm	1,15 bar	30 kPa	40 mm	0,28 kg	30	m	162,00 Kč	●
045/2N1-U0080-00087	45 mm	51,5 mm	0,5 mm	1,15 bar	30 kPa	45 mm	0,32 kg	30	m	196,00 Kč	●
050/2N1-U0080-00087	50 mm	56,5 mm	0,5 mm	1,15 bar	30 kPa	51 mm	0,39 kg	30	m	253,00 Kč	●
060/2N1-U0080-00087	60 mm	66,8 mm	0,5 mm	1 bar	30 kPa	60 mm	0,44 kg	30	m	315,00 Kč	●
070/2N1-U0080-00087	70 mm	77 mm	0,5 mm	1 bar	30 kPa	70 mm	0,6 kg	30	m	396,00 Kč	●
075/2N1-U0080-00087	75 mm	82,5 mm	0,5 mm	1 bar	40 kPa	75 mm	0,6 kg	30	m	399,00 Kč	●
080/2N1-U0080-00087	80 mm	88 mm	0,5 mm	1 bar	30 kPa	80 mm	0,62 kg	30	m	411,00 Kč	●
090/2N1-U0080-00087	90 mm	99 mm	0,6 mm	1 bar	30 kPa	90 mm	0,75 kg	30	m	473,00 Kč	●
102/2N1-U0080-00087	102 mm	111 mm	0,6 mm	1 bar	30 kPa	102 mm	0,85 kg	30	m	545,00 Kč	●
110/2N1-U0080-00087	110 mm	120,5 mm	0,6 mm	0,8 bar	30 kPa	110 mm	1,05 kg	30	m	630,00 Kč	●
120/2N1-U0080-00087	120 mm	130,5 mm	0,6 mm	0,8 bar	30 kPa	120 mm	1,1 kg	30	m	700,00 Kč	●

125/2N1-U0080-00087	125 mm	135,5 mm	0,6 mm	0,8 bar	30 kPa	125 mm	1,17 kg	30	m	750,00 Kč	
130/2N1-U0080-00087	130 mm	140,5 mm	0,6 mm	0,6 bar	30 kPa	130 mm	1,28 kg	30	m	797,00 Kč	
140/2N1-U0080-00087	140 mm	150,5 mm	0,7 mm	0,6 bar	30 kPa	140 mm	1,4 kg	30	m	867,00 Kč	
150/2N1-U0080-00087	150 mm	161 mm	0,7 mm	0,6 bar	30 kPa	150 mm	1,45 kg	30	m	973,00 Kč	
160/2N1-U0080-00087	160 mm	171 mm	0,8 mm	0,5 bar	30 kPa	160 mm	1,7 kg	30	m	1 087,00 Kč	
180/2N1-U0080-00087	180 mm	192 mm	0,8 mm	0,5 bar	30 kPa	180 mm	2 kg	20	m	1 308,00 Kč	
200/2N1-U0080-00087	200 mm	213 mm	1 mm	0,4 bar	30 kPa	200 mm	2,18 kg	20	m	1 354,00 Kč	
250/2N1-U0080-00087	250 mm	263 mm	1 mm	0,3 bar	30 kPa	250 mm	2,96 kg	10	m	1 890,00 Kč	
300/2N1-U0080-00087	300 mm	313,5 mm	1 mm	0,3 bar	30 kPa	300 mm	3,43 kg	10	m	2 654,00 Kč	