


VITON 72 AG 38 - Pryž odolná agresivním médiím a teplotám 1400 mm (-20/250°C)70Sh

Kód produktu: 20047

TIP



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -20°C až +250°C
- Materiál produktu: FKM - Viton
- Materiál vnitřní: FPM
- Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 70 kg/cm2
- Tažnost: 165%
- Měrná hmotnost: 1,85 g/cm3
- Médium: 99% všech kapalin i plynů
- Použití produktu: Pryž pro speciální použití
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Do tloušťky 6 mm pryž neobsahuje stopy silikonu, od 6 mm je možné, že pryž obsahuje stopy silikonu na povrchu.



Pryž z vitonu odolná agresivním médiím a vysokým teplotám. Pryž je velmi dobře odolná ředěným i koncentrovaným kyselinám a zásadám, syntetickým i minerálním olejům. Excelentní odolnost alifatickým, aromatickým nebo chlorovaným uhlovodíkům. Excelentní odolnost vůči leteckým benzínům, dobrá nepropustnost plynům. Výborná odolnost klimatickým vlivům, vysokým teplotám a ozónu. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru. Tolerance šířky a délky rolí jsou +/-2%. Tolerance pro tloušťku 1, 2 a 3 mm je +/-0,3 mm. U tloušťek 4 a 5 mm je tolerance +/-0,4 mm.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-K0070-196	1 mm	1400 mm	20.000 mm	1,85 kg	28	m2	3 378,00 Kč	
1,5/140-K0070-196	1,5 mm	1400 mm	15.000 mm	2,775 kg	21	m2	4 845,00 Kč	
002/140-K0070-196	2 mm	1400 mm	15.000 mm	3,7 kg	21	m2	6 229,00 Kč	
003/140-K0070-196	3 mm	1400 mm	10.000 mm	5,55 kg	14	m2	8 827,00 Kč	
004/140-K0070-196	4 mm	1400 mm	10.000 mm	7,4 kg	14	m2	11 202,00 Kč	
005/140-K0070-196	5 mm	1400 mm	10.000 mm	9,25 kg	14	m2	14 009,00 Kč	
006/140-K0070-196	6 mm	1400 mm	10.000 mm	11,1 kg	14	m2	16 651,00 Kč	
010/140-K0070-196	10 mm	1400 mm	5.000 mm	18,5 kg	7	m2	26 500,00 Kč	