

ESDM*SL - Vsuvka Dn 6 s trnem bez ventilu s průměrem čepu 9,4 mm

Kód produktu: 30905



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Zkrácená poznámka: Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"
- Vlastnosti: DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar

Rychlospojky této série jsou určeny pro trny a vsuvky stejné série ESDM s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Vsuvka Dn 6 s trnem bez ventilu s průměrem čepu 9,4 mm.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDM6SL	d=6	15 bar	5 mm	22,5 mm	39,5 mm	0,023 kg	ks	28,20 Kč	●
ESDM9SL	9	15 bar	6 mm	22,5 mm	39,5 mm	0,023 kg	ks	28,20 Kč	●
ESDM13SL	13	15 bar	6 mm	22,5 mm	39,5 mm	0,023 kg	ks	33,30 Kč	●