

VSUVKA ESIG-I DN 10 - Vsuvka Indutry Dn 10 s vnitřním G závitem

Kód produktu: 30871



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: vzduch
- Maximální průtok: 1070-3200 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostranně a oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min., oboustranný 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIG14NIS	10 mm	G 1/4"	35 bar	ne	17	34 mm	0,03 kg	ks	130,10 Kč	●
ESIG38NIS	10 mm	G 3/8"	35 bar	ne	19	36 mm	0,032 kg	ks	130,10 Kč	●
ESIG12NIS	10 mm	G 1/2"	35 bar	ne	24	37 mm	0,032 kg	ks	138,60 Kč	●
ESIG34NIS	10 mm	G 3/4"	35 bar	ne	32	42 mm	0,032 kg	ks	159,80 Kč	●
ESIG34NIAB	10 mm	G 3/4"	35 bar	ANO	32	59 mm	0,15 kg	ks	512,50 Kč	●