

VSUVKA ESME*NI - Nerezová vsuvka Dn 5 s vnitřním závitem DN 5 prům. č. trnu 9 mm

Kód produktu: 31048



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Médium: Stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Maximální průtok: 510 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: Stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm



Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Jednostranné uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME18NI	5 mm	G 1/8"	35 bar	14	25 mm	0,014 kg	ks	192,00 Kč	●
ESME14NI	5 mm	G 1/4"	35 bar	17	25 mm	0,015 kg	ks	192,00 Kč	●
ESME38NI	5 mm	G 3/8"	35 bar	19	26 mm	0,019 kg	ks	236,00 Kč	●
ESME101NI	5 mm	M10x1	35 bar	14	26 mm	0,018 kg	ks	236,00 Kč	●
ESME1215NI	5 mm	M12x1,5	35 bar	17	27 mm	0,022 kg	ks	236,00 Kč	●
ESME1415NI	5 mm	M14x1,5	35 bar	17	27 mm	0,019 kg	ks	236,00 Kč	●