

VSUVKA ESME*S - Nerezová vsuvka DN 5, čep vsuvky 9 mm

Kód produktu: 31049



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305/1.4310/1.3541
- Materiál těsnění: FKM (Viton)
- Maximální průtok: 510 L/min
- Médium: stlačený vzduch, plynná a kapalná média
- Norma výrobku: ISO 228/ DIN 13, REACH, RoHS
- Vlastnosti: určené zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokou náročností na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar, DN 5, vsuvka 9 mm

Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Jednostranně uzavíratelné provedení vyrobené z nerezové oceli 1.4305. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESME4S	5 mm	4	35 bar	17 mm	32 mm	0,007 kg	1-5	ks	216,00 Kč	●
ESME5S	5 mm	5	35 bar	17 mm	32 mm	0,008 kg	1-5	ks	216,00 Kč	●
ESME6S	5 mm	6	35 bar	17 mm	32 mm	0,01 kg	1-5	ks	175,00 Kč	●
ESME8S	5 mm	8	35 bar	17 mm	32 mm	0,008 kg	1-5	ks	238,00 Kč	●
ESME9S	5 mm	9	35 bar	17 mm	33 mm	0,008 kg	1-5	ks	216,00 Kč	●
ESME10S	5 mm	10	35 bar	17 mm	33 mm	0,008 kg	1-5	ks	216,00 Kč	●