

VSUVKA MALE AR*ESK - DN 7,5 mosazná s vnějším R závitem, čep 13 mm (Asie)

Kód produktu: 32353



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: -
- Maximální průtok: 1375 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 7,5, čep vsuvky 13 mm
- Použití produktu: Jednocestné, jednoruční rychlospojky pro stlačený vzduch (Asijský trh)
- Zkrácená poznámka: Nitto Kohki - kompatibilita systému

Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 hladké - poniklované, používané hlavně v asijských zemích kompatibilní se systémem Nitto - Kohki, Parker/Rectus 13/03, DN 7,5 určené pro stlačený vzduch do 35 bar, čep spojek má průměr 13 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Celková délka	Délka závitů	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESK14NAS	7,5 mm	R 1/4"	35 bar	14	ESK	37 mm	11 mm	0,02 kg	1-10	ks	69,70 Kč	●
ESK38NAS	7,5 mm	R 3/8"	35 bar	17	ESK	38 mm	12 mm	0,028 kg	1-10	ks	69,70 Kč	●
ESK12NAS	7,5 mm	R 1/2"	35 bar	22	ESK	41 mm	15 mm	0,046 kg	1-10	ks	102,00 Kč	●